

Epson SureLab SL-D3000

DATOVÝ LIST



EPSON ULTRACHROME
D6 INK

Epson SureLab SL-D3000 je šestibarevná kompaktní digitální fotolaboratoř navržená pro tisk vysoce kvalitních fotografií. Je vybavena osvědčenou technologií tiskové hlavy Epson Micro Piezo a v kombinaci s originálními inkousty Epson a technologií LUT zaručuje přesnou reprodukci a maximální rozlišení 1440 × 1440 dpi.

Konstruktéři společnosti Epson navázali na úspěchy v oblasti velkoformátového tisku a vyvinuli zařízení SL-D3000, které nabízí kvalitu tisku a konzistenci barev srovnatelnou s profesionálními grafickými tiskárnami Epson. Zákazníci ocení konzistentní výstupy a firmy prostřednictvím zařízení SL-D3000 v kombinaci s další tiskárnou Epson získají více flexibility díky možnosti používat větší množství formátů a delší série výstupů.

Zařízení SL-D3000 dokáže tisknout fotografie, přání, pozvánky, prospekty a propagační letáky na speciální lesklý, jemně strukturovaný a matný papír a nabízí uživatelům flexibilitu tisku na různé materiály v šířkách od 4 do 12 palců. Model vybavený dvěma rolemi umožňuje použití dvou různých typů médií nebo šířek rolí, jež lze za účelem univerzálnějšího využití a vyšší produktivity podávat současně.

Sada 6 barevných fotografických inkoustů Epson UltraChrome D6 zaručuje široký barevný rozsah, který překonává možnosti halogenidu stříbrného, a zajišťuje vysokou výtěžnost a zářivé a realistické výtisky s dokonale sytou černou barvou.

Energeticky úsporné zařízení SL-D3000 spotřebuje výrazně méně energie než fotolaby tisknoucí mokřím procesem, čímž omezuje negativní dopad na životní prostředí a celkové náklady na vlastnictví. Další snížení nákladů na tisk přináší tisková hlava a technologie LUT, které jsou pečlivě nakonfigurovány pro hospodárné využití inkoustu při současném zachování nejlepší kvality tisku.

Snadné nastavení tiskových úloh umožňuje volitelný software „Order Controller“, který obsahuje základní funkce pro retušování fotografií. Zařízení SL-D3000 zahájí tisk velmi rychle (bez nutnosti zahřívání chemikálie) a dokáže automaticky přemístit hotové výtisky do volitelného třídíče výtisků formátu A4. Jedinou pravidelnou údržbou, která je vyžadována, je výměna spotřebního materiálu a čištění od prachu. Pokud se potýkáte s nedostatkem místa, můžete kompaktní tiskárnu SL-D3000 umístit do rohu, protože jej lze obsluhovat ze dvou sousedících stran; a jelikož je tento model vybaven kolečky, můžete jej dle potřeby snadno přemístit.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Šestibarevný kompaktní digitální fotolab pro tisk vysoce kvalitních fotografií
- Tisk na lesklý, jemně strukturovaný a matný papír o šířce až 12 palců (30,5 cm) a délce až 48 palců (122 cm)
- Ideální pro tisk fotografií, přání, pozvánek, prospektů a propagačních letáků
- Sada profesionálních inkoustů Epson UltraChrome D6 (obsahující azurovou, purpurovou, žlutou, černou, světle azurovou a světle purpurovou barvu) zaručuje široký barevný rozsah, který překonává možnosti halogenidu stříbrného
- Rozlišení až 1440 × 1440 dpi

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

	SL-D3000 SR	SL-D3000 DR
TECHNOLOGIE TISKU		
Způsob tisku	Inkoustová technologie Epson Micro Piezo „drop-on-demand“ s technologií proměnlivé velikosti kapiček	
Rozlišení tisku	Vysoce výkonná technologie tiskové hlavy navržena pro náročná tisková prostředí 720 x 720 dpi (lesklý / jemně strukturovaný / matný papír) 1440 x 1440 dpi (lesklý/jemně strukturovaný papír)	
Minimální velikost kapičky	1,5 pl	
Maximální rychlost tisku	650 listů o velikosti 4 x 6 palců/hod. (720 x 720 dpi)	
Systém automatické kontroly trysek	Ano	
DALŠÍ HARDWARE		
Jednotka pro kontrolu vlhkosti	Odstranění vlhkosti: 60 – 80 %; Zvlhčování: 20 – 40 %	
Ovládací panel	LED indikátor pro papír v rolích a inkoust	
Zahřívač	Součástí dodávky (zajišťuje velmi rychlé dosažení vynikající barevné stability)	
Třídící jednotka	Volitelně (automaticky třídí až 10 tiskových výstupů o rozměrech až 8 x 12 palců)	
Jednotka pro zadní potisk	Jehličková technologie, 9 jehliček: 40 znaků x 2 řádky Velikost písma: 7 x 9 bodů/1 znak: 1,2 x 3,1 mm	
INKOUST		
	700 ml inkoustu Epson UltraChrome D6, 6 barev (azurová, purpurová, žlutá, černá, světle purpurová, světle azurová)	
MÉDIA		
Podporovaná média	Originální média Epson: Lesklý, jemně strukturovaný a matný papír	
Manipulace s médii	Zadní role, šířka média až 305 mm/12 palců Není k dispozici Přední role, šířka média až 210 mm/8 palců Není k dispozici Automatické přepínání mezi přední a zadní rolí	
Počet držáků rolí	1	2
Specifikace zadní role	Max. délka role 100 m Průměr jádra: 76,2 ± 0,2 mm (3 palce) Vnější průměr: max. 265 mm Hmotnost: < 8,5 kg	
Specifikace přední role	Není k dispozici Max. délka role 100 m Není k dispozici Průměr jádra: 76,2 ± 0,2 mm (3 palce) Není k dispozici Vnější průměr: max. 265 mm Není k dispozici Hmotnost: < 7,5 kg	
Podporovaná šířka médií	102 mm (4 palce), 127 mm (5 palců), 152 mm (6 palců), 203 mm (8 palců), 210 mm (A4), 254 mm (10 palců), 305 mm (12 palců)	
Formát tisku	9 x 13 cm až 30 x 120 cm; 3,5 x 5 palců až 12 x 48 palců	
Max. šířka tisku	Max. 306,5 mm (12,07 palce)	
Okraje tisku	Bez okrajů, okraje definované prostřednictvím aplikace	
Automatický ořezávač	Ano	
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Teplota	Provozní režim: 15 – 35 °C (s výjimkou matného papíru), 15 – 25 °C (matný papír) Skladování: -20 – +40 °C	
Vlhkost	Provozní režim: 30 – 60 % (bez kondenzace) Skladování: 5 – 85 % (bez kondenzace)	
ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE		
Spotřeba energie	Provozní režim: přibližně 600 W	
Napětí	Stříd. 100 – 120 V/220 – 240 V 50/60 Hz	
Jednotka pro kontrolu vlhkosti	Napětí: Stejn. 3 V/6 A Spotřeba energie: průměrně 3 W	
HLADINA HLUČNOSTI		
Hladina akustického tlaku	< 60 dB(A) (dle normy ISO 9296)	
OBEČNÉ ÚDAJE		
Rozměry (ŠxHxV)	850 x 760 x 730 mm	850 x 1150 x 730 mm
Hmotnost	Přibližně 119 kg	Přibližně 127 kg
SOFTWARE		
Dostupný software	Ovladač tiskárny, systémová aplikace (součástí standardní dodávky) Order Controller (volitelně)	
Operační systém	Windows 7 (32/64 bitů)	
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ		
Rozhraní	Vysokorychlostní USB (USB kabel pro připojení k počítači je součástí dodávky)	

Epson SureLab SL-D3000

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka
- Jednotka pro zadní potisk
- Jednotka pro kontrolu vlhkosti
- Dvě kazety s páskami
- Papírová páska(y)
- Čisticí listy
- Jednotka(y) vřetene
- Odpadní nádobka
- Kabel USB
- Sada dokumentů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Třídící jednotka formátu A4	C12C815401
Jednotka vřetene (12 palců)	C12C811371
Jednotka vřetene (210 mm)	C12C811372
Podstavec pro hlavní jednotku	C12C844121
Podstavec pro třídící jednotku	C12C844122
Stohovač pro dlouhé série výtisků	C12C890851
Zásobník na papír	C12C890861
Order Controller	C12C843926

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ INKOUSTU

● Fotografická černá	C13T710100
● Azurová	C13T710200
● Purpurová	C13T710300
● Žlutá	C13T710400
● Světle azurová	C13T710500
● Světle purpurová	C13T710600



Better Products for a Better Future™

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz



Distribuce pro Českou a Slovenskou republiku:

FOMEI a.s.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové
Česká republika

Telefon: +420 495 056 500
Fax: +420 495 056 511
E-mail: info@fomei.com
www.fomei.com

FOMEI Slovakia s.r.o.
Za kasáňou 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika

Telefon: +421 244 450 339
Fax: +421 244 459 139
E-mail: info@fomei.sk
www.fomei.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®